

FLAT

резервоари за подземен и надземен монтаж

В продължение на повече от 50 години, **Otto Graf GmbH /Германия/** предлага висок клас полиетиленови продукти на клиентите си, произвеждани в един от най-модерните заводи в света.

Резервоарите "Flat" на GRAF се произвеждат от полиетилен на ротационни леене - висококачествен материал който е изключително твърд и удароустойчив. Те са изключително подходящи за подземен монтаж на места с високи подпочвени води. Поради малката си височина, те се монтират на минимална дълбочина и са максимално далече от подпочвените води. Минималната степен на деформация и високата якост на материала, осигуряват стабилност и дълъг експлоатационен период на резервоарите.

Технически характеристики

Обем [ltrs]	Дължина [mm]	Ширина [mm]	Височина [mm]	Височина на гърлото [mm]	Вътрешно Ø на гърло [mm]	Маса [kg]
1 500	2100	1250	700	315	600	80
3 000	2450	2100	735	315	600	170
5 000	2890	2300	950	315	600	240
7 500	3600	2250	1250	315	600	360

Повече информация на www.pi-trade.com

Забележки

- стандартно оборудване – телескопична шахта с ПП капак за пешеходци (до 150 кг)
- опция - телескопична шахта с чугунен капак „class B” за лекотоварни автомобили (до 3,5т)
- удължение с уплътнение 300/500/750/1000 мм (при необходимост)

Условия за монтаж

Максимално покритие в зелена зона без натоварване	1200 мм
Максимално покритие в зона с натоварване от лекотоварни автомобили	700 – 1000 мм
Максимално натоварване от лекотоварни автомобили	до 3,5 т
Стабилност при подпочвени води (в празно състояние)	до билото на резервоара
Земно покритие при наличието на подпочвени води	700 – 1200 мм



Срок на доставка – 20 дни.

Гаранция на резервоарите – 15 години.